

POWER TOOLS

2025/2

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN
01.10.2025 t/m 31.03.2026

Nieuw!

ATEX-gecertificeerde
krachtdoppen en
slagmoersleutels voor
maximale veiligheid
en prestaties in
explosiegevaarlijke
omgevingen.

.....12



**VEILIGHEID
VOELDE NOOIT
ZO KRACHTIG**

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

TOKU SLAGMOERSLEUTELS



RRI-2100M

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	20 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	1.000 Nm
Luchtverbruik	12 l/s
Gewicht	2 kg
LOSBREEKKOPPEL	1.850 Nm



190,-
~~275,00~~

RRI-2500M

Aandrijfvierkant	3/4"
Boutcapaciteit	24 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.000 Nm
Luchtverbruik	16 l/s
Gewicht	3,5 kg
LOSBREEKKOPPEL	2.700 Nm



499,-
~~565,00~~



MI-14S1/2

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	390 Nm
Luchtverbruik	6 l/s
Gewicht	1,15 kg
LOSBREEKKOPPEL	570 Nm



185,-
~~230,00~~



239,-
~~279,00~~

De MI-17MG is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. Het Twin-Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen.

MI-17MG-SK

- Slagmoersleutel MI-17MG
- 5x1/2" Krachtdoppen SW 17-19-21-22-24
- Verlengstuk 100 mm



MI-3800ELR

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Gesloten Hamer
Koppel	2.000 Nm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

895,-
~~1117,-~~



MI-3800PR

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Gesloten hamer
Koppel	2.100 Nm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	9,3 kg

995,-
~~1152,-~~

NO SPARKS, JUST PERFORMANCE!

De nieuwe Red Rooster ATEX slagmoersleutels zijn ontworpen voor zwaar industrieel gebruik, met krachtige prestaties door het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme. Ze zijn licht in gewicht, ergonomisch en volledig ATEX-gecertificeerd.



RRI-1400M-EX

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	14 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	470 Nm
Luchtverbruik	8,5 l/s
Gewicht	1,3 kg
LOSBREEKKOPPEL	1.200 Nm

439,-
~~549,00~~



RRI-3700M-EX

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.300 Nm
Luchtverbruik	20 l/s
Gewicht	6,8 kg
LOSBREEKKOPPEL	3.120 Nm

859,-
~~1049,-~~

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS

RR-18N T

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	90 Nm
Luchtverbruik	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg
LOSBREEKKOPPEL	815 Nm



169,-
~~200,00~~

Speciaal voor het wisselen van autobanden. Deze slagmoersleutel is begrensd, waardoor u nooit meer de wielbouten te vast monteert.



240,-
~~292,00~~

RR-15A

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	14 mm
Slagmechanisme	Jumbo-Hammer
Koppel	310 Nm
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg



159,-
~~187,00~~

RR-18N

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	16 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	815 Nm
Luchtverbruik	12,1 l/s
Gewicht	2,0 kg
LOSBREEKKOPPEL	1.600 Nm

RR-16N 3/8

Aandrijfvierkant	3/8"
Boutcapaciteit	12 mm
Slagmechanisme	Twin-Hammer
Koppel	340 Nm
Luchtverbruik	8,7 l/s
Gewicht	1,3 kg



175,-
~~219,00~~

ACTION KRACHTDOPPENSETS



28,50
~~47,30~~

D0605201003
10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K
10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19
21 - 22 - 24 mm



39,00
~~61,30~~

D0640110601
VERLOOPSTUKKEN SET 3/8"
3 Verlengstukken: 44 - 75 - 150mm
Reduceerstuk 3/8" x 1/4"
Vergrootstuk 3/8" x 1/2"
Kniestuk 3/8"



49,00
~~73,00~~

D0611260501
5 KRACHTDOPPEN MET
PLASTIC STOP EN OMHULSEL
wit 15 mm - blauw 17 mm
geel 19 mm - rood 21 mm
groen 22 mm



147,
~~220,00~~

D00100-1-007
7 KRACHTDOPPEN 1", 6K, DIEP
24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 41 mm



174,00
~~252,00~~

D0605421001
10 KRACHTDOPPEN 3/4",
6K, DIEP
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33
36 - 41 - 46 mm



RED ROOSTER GRAVEERPEN

RR1-9010

Slagen 36.000 rpm
Luchtverbruik 0,5 l/s
Gewicht 0,25 kg

De Red Rooster graveerpenn heeft een hoge frequentie waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven, zoals staal, brons, koper en RVS. Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:

Fijn 0,20 mm bestelnummer: 2-01-011-90
Middel* 0,35 mm bestelnummer: 2-01-011-91
Groot 0,50 mm bestelnummer: 2-01-011-92

* Standaard meegeleverd.

169,
~~198,00~~


RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE

RRS-60153K

MET ROLOC™ SYSTEEM

Schuurschijf 75 mm
Toerental 15.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

Koffer met mini-schuurmachine
inclusief schuurschijven:
10 x korrel 80, 100 en 120.



139,
~~163,00~~

RED ROOSTER MINI-POLIJSTMACHINE

RRS-60323K

Polijstschiif 75 mm
Toerental 3.200 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,72 kg

Koffer met mini-polijstmachine
inclusief 2 polijstschiif en
1 polijstvlacht.



145,
~~180,00~~

RED ROOSTER CARROSSERIEZAAG

RRJ-8210*

Cap. staal 3,1 mm
Cap. aluminium 3,9 mm
Slagen 9.500 p/min
Slag 10 mm
Luchtverbruik 2,8 l/s

* De zaagmachine wordt geleverd
in een praktische kunststof koffer,
met daarin een assortiment zagen.

ZAAGBLADEN VOOR DE RRJ-8210 (LENGTE 73 MM):

18 TANDEN/INCH (5 PAK): ART.NO.: 31418-5
24 TANDEN/INCH (5 PAK): ART.NO.: 31442-5
32 TANDEN/INCH (5 PAK): ART.NO.: 31432-5



225,
~~277,00~~

TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

RED ROOSTER & TOKU RATELSLEUTELS



135,
~~159,00~~

RRW-3403 REACTIEVRIJ

Aandrijfviervak 3/8"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg

135,
~~159,00~~

RRW-3404 REACTIEVRIJ

Aandrijfviervak 1/2"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 500 rpm
Koppel 95 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,28 kg



MR-2310B

Aandrijfviervak 3/8"
Boutcapaciteit 12 mm
Toerental 175 rpm
Koppel 78 Nm
Luchtverbruik 6,0 l/s
Gewicht 1,2 kg

135,
~~158,00~~



MR-2207C MINI RATEL

Aandrijfviervak 1/4"
Boutcapaciteit 8 mm
Toerental 250 rpm
Koppel 28 Nm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,5 kg

155,
~~180,00~~

MR-2209C MINI RATEL

Aandrijfviervak 3/8"
Boutcapaciteit 10 mm
Toerental 250 rpm
Koppel 28 Nm
Luchtverbruik 5 l/s
Gewicht 0,5 kg

RED ROOSTER SCHROEVENDRAAIER

RR-02SP

MET SLIPKOPPELING
(KOPPEL INSTELBAAR)

Bitopname 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 5 mm
Toerental 1.800 rpm
Koppel 1 - 6 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,3 kg

155,
~~190,00~~



RED ROOSTER & TOKU BOORMACHINES



10RDS-2500

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting rechts
Toerental 2.500 rpm
Luchtverbruik 3,5 l/s
Gewicht 1,1 kg

105,
~~123,00~~



RR-10DP

INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 1.800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,1 kg

110,
~~131,00~~



MD-3312B

Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 1.900 rpm
Luchtverbruik 6 l/s
Gewicht 0,91 kg

249,
~~311,00~~

RED ROOSTER
LANGE BEITELHAMERS



RRI-4007LR6

STAAL

Lengte	171 cm
Insteekende	15,88 mm
Zuiger Ø	28,6 mm
Slag	39 mm
Slagen	2.200 p/min
Slagkracht	15,55 J/slag
Luchtverbruik	2,1 l/s
Gewicht	6,9 kg

419,-
523,00

RRI-4007LR5

STAAL

Lengte	140 cm
Insteekende	15,88 mm
Zuiger Ø	28,6 mm
Slag	39 mm
Slagen	2.200 p/min
Slagkracht	15,5 J/slag
Luchtverbruik	2,1 l/s
Gewicht	6,25 kg

419,-
523,00

RRI-4007LR4-LITE

ALUMINIUM

Lengte	110 cm
Insteekende	15,88 mm
Zuiger Ø	28,6 mm
Slag	39 mm
Slagen	2.200 p/min
Slagkracht	15,5 J/slag
Luchtverbruik	2,1 l/s
Gewicht	3,7 kg

525,-
657,00

BEITELBLADEN | KRABBERS | MESSEN



RED ROOSTER
NAALDENBIKHAMER

RRI-4006

19 NAALDEN, Ø 3MM

Slag	34 mm
Slagen	3.000 p/min
Luchtverbruik	2,6 l/s
Gewicht	2,6 kg

299,-
345,00



RRI-4006VL

19 NAALDEN, Ø 3MM

Slag	34 mm
Slagen	2.400 p/min
Luchtverbruik	1,9 l/s
Gewicht	2,7 kg

411,-
470,00

Slechts 2,7 m/s², waardoor u 8 uur per dag kunt en mag werken met deze naaldenhamer.



THE FINISHING TOUCH

RED ROOSTER BANDSCHUURMACHINE

165,-
210,00



235,-
295,00

NIEUW! RRG-36210
VERBETERDE ERGONOMIE & GEDEMPTE UITLAAT

Slijpband	10 x 330
Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,45 kW
Luchtverbruik	8,7 l/s
Gewicht	0,75 kg

NIEUW! RRG-36220
VERBETERDE ERGONOMIE & GEDEMPTE UITLAAT

Slijpband	20 x 520
Toerental	18.000 rpm
Vermogen	0,52 kW
Luchtverbruik	9,0 l/s
Gewicht	1,4 kg

OPTIMALISATIE VAN PRESTATIES OP ALLE FRONTEN

RED ROOSTER & TOKU
HAAKSE SLIJPERS



595,-
695,00

RRI-G50HP25

EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf	125x(0,8-7)x22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,87 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	1,83 kg



415,-
486,00

TAG-45MLH

Slijpschijf	115x(0,8-7)x22,2
Toerental	13.000 rpm
Vermogen	0,67 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,8 kg

TAG-50MLH

Slijpschijf	125x(0,8-7)x22,2
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,67 kW
Spindel	M14x2
Luchtverbruik	10,8 l/s
Gewicht	1,8 kg

415,-
486,00

RED ROOSTER
DRAADBORSTELMACHINE



235,-
295,00

RRB-380

Spindel	M14x2
Toerental	8.000 rpm
Vermogen	0,56 kW
Luchtverbruik	13 l/s
Gewicht	2,2 kg

M14-spindel maakt gebruik van veelgebruikte schuurborstels mogelijk.

RED ROOSTER SCHUURMACHINE



209,-
250,00

RRI-5125-5SV

Schuurschijf	125 mm
Schuuruitslag	5 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg

RED ROOSTER STIFTSLIJPERS



93,60
117,00

RRG-26115

STIFTSLIJPER 115°

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,6 kg

* MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL



95,-
107,00

RRG-2690

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,6 kg



111,-
136,00

RRG-515RE

Toerental	15.000 rpm
Vermogen	0,52 kW
Spantang	6 mm
Luchtverbruik	17 l/s
Gewicht	0,7 kg



216,-
270,00

RRG-1000REL

EXTRA VERMOGEN!

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,74 kW
Spantang	6 (8) 1) mm
Luchtverbruik	11 l/s
Gewicht	1,2 kg

1) Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

RED ROOSTER HAKHAMER



RRH-2000

Beitelinsteek	Ø11xØ12,7x40
Zuiger-Ø	17,4 mm
Slag	42 mm
Slagen	5.000 p/min
Slagkracht	4,5 J/slag
Luchtverbruik	8,4 l/s
Gewicht	1,5 kg

105,-
~~126,00~~

Bovenstaand staan enkele beitels afgebeeld die geschikt zijn voor deze hakhamer; CB51115180 (PUNT), CB51112250 (PLAT) en CB51193180-6 (VOEG).



RRI-4612R VL
MET OLIERESERVOIR

Beitelinsteek	Ø25x75
Zuiger-Ø	35 mm
Slag	170 mm
Slagen	1.290 p/min
Slagkracht	81,2 J/slag
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	12,9 kg

999,-
~~1140,-~~



RRI-4720K VL
MET OLIERESERVOIR

Beitelinsteek	Ø25x108
Zuiger-Ø	40 mm
Slag	136 mm
Slagen	1.200 p/min
Slagkracht	60 J/slag
Luchtverbruik	23 l/s
Gewicht	22 kg

1699,-
~~1825,-~~

RED ROOSTER HAKHAMER SETS



RRH-4309KSET2
VOOR STEEN EN BETON

Beitelinsteek	Ø11xØ12,7x40
Zuiger-Ø	19 mm
Slag	67 mm
Slagen	3.200 p/min
Slagkracht	9,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg

179,-
~~220,00~~



RRH-4312KSET2
VOOR STEEN EN BETON

Beitelinsteek	Ø11xØ12,7x40
Zuiger-Ø	19 mm
Slag	89 mm
Slagen	2.100 p/min
Slagkracht	12,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

190,-
~~231,00~~

TOKU HAKHAMER



AA-OBR(H)

Beitelinsteek	Ø12,7xØ15x53
Zuiger-Ø	20 mm
Slag	50 mm
Slagen	3.600 p/min
Slagkracht	7,5 J/slag
Luchtverbruik	5,8 l/s
Gewicht	2,6 kg

407,-
~~479,00~~

Rechts staan enkele beitels afgebeeld die geschikt zijn voor deze hakhamer; BEAA-OB-02, BEAA-OB-01 en BEAA-OB-03.

LUCHT TOEBEHOREN

RED ROOSTER BLAASPISTOOL



RRI-21930

Luchtaansluiting	1/4"
Lengte	250 mm
Luchtverbruik	5 l/s
Gewicht	0,14 kg

99,-
~~14,95~~



RRI-21930-250
EXTRA LANG MONDSTUK!

Luchtaansluiting	1/4"
Lengte	370 mm
Luchtverbruik	5 l/s
Gewicht	0,17 kg

125,-
~~17,95~~

RED ROOSTER VEERBALANCER



TW-5C

Capaciteit	2,5 - 5,0 kg
Kabellengte	1,7 m
Gewicht	1,75 kg

55,-
~~80,00~~

Door RVS kabel en verbeterde invoergeleiding nu nog duurzamer.

RED ROOSTER ACCESSORIES



QN-M14

Voor het snel wisselen van de schijven bij de slijpers met een M14 spindel.

175,-
~~26,88~~



RED ROOSTER ATLUB OLIE

Atlub is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. Atlub is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

129,-
~~14,24~~

MET ATLUB ALS SMEERMIDDEL KAN ZELFS TOT -25°C DOORGEWERKT WORDEN.

SMC LUCHTBEHANDELING



AL30-F03-A
OLIEVELAAR

Aansluiting	3/8"
Capaciteit	3.100 NI/min
Nevelt vanaf	30 NI/min
Beker	Polycarbonaat

29,-
~~41,30~~



AMG250C-F03D
WATERAFSCHEIDER

Aansluiting	3/8"
Compressor	5,5 Kw
NI/min	700
Gewicht	0,55 kg

105,-
~~146,14~~




AC40A-F04E-B
MODULAIRE LUCHTVERZORGING

Aansluiting	1/2"
Capaciteit	2.000 NI/min
Filter	5 micron
Werkdruk	0,05 - 0,85 MPa
Beker	Polycarbonaat

99,-
~~122,84~~


RED ROOSTER POLYURETHAAN SPIRAALSLANGEN



PT-02510SJ

Werklengte	2 m
Totale lengte	2,5 m
Binnendiameter	6,5 mm
Buitendiameter	9,5 mm
Luchtaansluiting	1/4"

14,50
~~22,80~~



PT-02550SJ

Werklengte	9 m
Totale lengte	10 m
Binnendiameter	6,5 mm
Buitendiameter	9,5 mm
Luchtaansluiting	1/4"

21,-
~~36,80~~



PT-03550SJ

Werklengte	9 m
Totale lengte	10 m
Binnendiameter	8,0 mm
Buitendiameter	12,0 mm
Luchtaansluiting	1/4"

32,-
~~56,80~~

RED ROOSTER
BLINDKLINKNAGELTANG

RRI-PR41764
Trekkracht 17.000 N
Blindklinknagels Ø 6,4 mm
Luchtverbruik 1,6 l/slag
Gewicht 2,5 kg



Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten.

RED ROOSTER
BLINDKLINKMOERTANG

RRI-PRN41612M
Trekkracht 16.000 N
Capaciteit M4 - M12 (bij 7 bar)
Luchtverbruik 1,5 l/slag
Gewicht 2,2 kg



Red Rooster Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinkmoertang. Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinkmoer. Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak. Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor moeren van M4 tot M12.

- KENMERKEN**
- snel en krachtig
 - laag luchtverbruik
 - ergonomisch en lichtgewicht
 - inclusief koffer, sleutels, oliespuit en rubberen voet

RRI-PRN6M-500
Trekkracht Instelbaar
Capaciteit M6
Luchtverbruik 9,6 l/slag
Gewicht 1,1 kg



NOVATORK
MOMENTSLEUTELS

NOVATORK **DSM**

Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verderdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.



NOVATORK **BQLM**

Momentsleutel met snelsluiting. De BQ-serie is zeer compact en daardoor erg licht van gewicht.



NOVATORK **EAM**

Digitale momentsleutel voor montage of controle. nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook programmeerbaar op hoekverdraaiing.



NOVATORK **METEN IS WETEN**

NOVATORK **STMH**

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.



NOVATORK **INSTEKGEREEDSCHAP**



NOVATORK AUMR
De AUMR serie heeft een optie voor een verlengde handgreep voor ergonomisch en veilig werken en de solide bouw is zeer geschikt voor hogere aanhaalmomenten.



Werken in ATEX-zones vereist gereedschap dat veiligheid, duurzaamheid en prestaties garandeert. De nieuwe Red Rooster ATEX krachtdoppen, gecombineerd met de ATEX-gecertificeerde Red Rooster slagmoersleutels, bieden precies dat.

NO SPARKS, JUST PERFORMANCE!



De impactdoppen zijn vervaardigd uit een hoogwaardige Aluminium-Brons legering. Dit is een robuust, slijtvast materiaal met uitstekende vonkvrije eigenschappen, perfect voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen zoals petrochemie, offshore en raffinaderijen. In tegenstelling tot legeringen die Koper-Beryllium bevatten, biedt Aluminium Brons een veilig alternatief, die ook nog bijzonder slijtvast is.

De nieuwe Red Rooster slagmoersleutels zijn ontworpen voor zwaar industrieel gebruik, met prestaties door het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme. Ze zijn licht in gewicht, ergonomisch en volledig ATEX-gecertificeerd.

Ontdek dus nu de ultieme combinatie van veiligheid en prestaties. Kies voor de Red Rooster ATEX-gecertificeerde krachtdoppen: vonkvrij, duurzaam en speciaal ontworpen voor veeleisende explosiegevaarlijke omgevingen.



1/2" VONKARME KRACHTDOPPEN

VERKRIJGBAAR IN DE MATEN;
13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



3/4" VONKARME KRACHTDOPPEN

VERKRIJGBAAR IN DE MATEN;
19-21-22-24-27-30-32-33-34
36-38-41-46 mm



1" VONKARME KRACHTDOPPEN

VERKRIJGBAAR IN DE MATEN;
24-27-30-32-33-34-36-38-41
46-50-55-60-65-70 mm